



OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

NTN-SNR YHDISTETTY NEULALAAKERI NKXR

Yhdistetyille kuormille

NKXR30Z
Neulalaakeri



- Neulaakeri yhdistetyille kuormille
- Toimii ilman sisärengasta
- Korkeammille akselikuormille



TUOTEKUVAUS

NKXR/NKXRZ on yhdistetty neulalaakeri, joka kestää aksiaalista ja radiaalista kuormaa. Laakerissa on yhdistetty paine-neulalaakeri sekä neulalaakeri. Laakeria löytyy myöskin suojattuna, jolloin loppumerkintä on -Z.

Muuta huomiotavaa

Laakerissa on pitkä käyttöikä suuren kuormankantokyvyn ja nopeiden kierrosten ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

a	42,7 mm
C	42 mm
C1	11 mm
C2	9,5 mm
D2	48 mm
dw	30 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	27800 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	22300 kN
Fw	30 mm
Max. RPM voitelu	1500 rpm
Paino	0,169 kg

Staattinen aksiaalikuorma	72500 kN
Staattinen radiaalikuorma	39500 kN
Ulkomitta D	42 mm
Öljy	6000 rpm

