

NTN-SNR YHDISTETTY NEULALAAKERI NKXR

Yhdistetyille kuormille

NKXR40
Neulalaakeri



- Neulaakeri yhdistetyille kuormille
- Toimii ilman sisärengasta
- Korkeammille akselikuormille



TUOTEKUVAUS

NKXR/NKXRZ on yhdistetty neulalaakeri, joka kestää aksiaalista ja radiaalista kuormaa. Laakerissa on yhdistetty paine-neulalaakeri sekä neulalaakeri. Laakeria löytyy myöskin suojattuna, jolloin loppumerkintä on -Z.

Muuta huomiotavaa

Laakerissa on pitkä käyttöikä suuren kuormankantokyvyn ja nopeiden kierrosten ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

a	55,7 mm
c	52 mm
C1	13 mm
C2	10 mm
D1	60 mm
dw	40 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	43000 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	25900 kN
Fw	40 mm
Max. RPM voitelu	1200 rpm
Paino	0,226 kg

Staattinen aksiaalkuorma	121000 kN
--------------------------	-----------

Staattinen radiaalkuorma	52500 kN
--------------------------	----------

Ulkomitta D	52 mm
-------------	-------

Öljy	4800 rpm
------	----------

