

NTN-SNR NOKKARULLA KRV, TÄYSRULLA

Korkeille kuormille

KRV16LL
Nokkarulla täysrulla



- Nokkarulla korkeille kuormille
- Akselitappi kierteillä helpottaa asentamista
- Täysrullainen (ei pitimiä)



TUOTEKUVAUS

Nokkarullat KR/KRV soveltuvat laakerointiin erilaisissa sovelluksissa, joissa rulla pyörii kiskossa. Saatavana sekä pyöreällä että suoralla ulkopinnalla. Nokkarullassa on sisärenkaan tilalla massiivinen akselitappi. Koska akselitapissa on kierteet, nokkarulla on helppo ja nopea asentaa paikoilleen. KRV-laakeri on täysrullainen joten pidintä ei ole ja laakeri kestää kovempia kuormia kuin KR.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Mikäli asennetaan olakkeeseen kiinni, olisi käytettävä sovitelevyjä.

TEKNISET TIEDOT

B	28 mm
C	11 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	6500
Kartiomainen ulkokehä	1080 mm
Paino	0,02 kg
Sisämitta d	6 mm
Staattinen kantokyky DYN	9350
Sylinterinen ulkokehä	3400
Ulkomitta D	16 mm
Voitelu	10000 rpm
Öljy	10000 rpm

