

## NTN-SNR NOKKARULLA KRV, TÄYSRULLA

Korkeille kuormille

KRV16XLL  
Nokkarulla täysrulla



- Nokkarulla korkeille kuormille
- Akselitappi kierteillä helpottaa asentamista
- Täysrullainen (ei pitimiä)



### TUOTEKUVAUS

Nokkarullat KR/KRV soveltuvat laakerointiin erilaisissa sovelluksissa, joissa rulla pyörii kiskossa. Saatavana sekä pyöreällä että suoralla ulkopinnalla. Nokkarullassa on sisärenkaan tilalla massiivinen akselitappi. Koska akselitapissa on kierteet, nokkarulla on helppo ja nopea asentaa paikoilleen. KRV-laakeri on täysrullainen joten pidintä ei ole ja laakeri kestää kovempia kuormia kuin KR.

### MUUTA HUOMIOITAVAA

Mikäli asennetaan olakkeeseen kiinni, olisi käytettävä sovittelevyjä.

### TEKNISET TIEDOT

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>B</b>                                 | 28 mm     |
| <b>C</b>                                 | 11 mm     |
| <b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN</b> | 6500      |
| <b>Kartiomainen ulkokehä</b>             | 1080 mm   |
| <b>Paino</b>                             | 0,02 kg   |
| <b>Sisämitta d</b>                       | 6 mm      |
| <b>Staattinen kantokyky DYN</b>          | 9350      |
| <b>Sylinterinen ulkokehä</b>             | 3400      |
| <b>Ulkomitta D</b>                       | 16 mm     |
| <b>Voitelu</b>                           | 13000 rpm |
| <b>Öljy</b>                              | 16000 rpm |

