

## NTN-SNR NOKKARULLA KRV, TÄYSRULLA

Korkeille kuormille

KRV19

Nokkarulla täysrulla



- Nokkarulla korkeille kuormille
- Akselitappi kierteillä helpottaa asentamista
- Täysrullainen (ei pitimiä)



### TUOTEKUVAUS

Nokkarullat KR/KRV soveltuvat laakerointiin erilaisissa sovelluksissa, joissa rulla pyörii kiskossa. Saatavana sekä pyöreällä että suoralla ulkopinnalla. Nokkarullassa on sisärenkaan tilalla massiivinen akselitappi. Koska akselitapissa on kierteet, nokkarulla on helppo ja nopea asentaa paikoilleen. KRV-laakeri on täysrullainen joten pidintä ei ole ja laakeri kestää kovempia kuormia kuin KR.

### MUUTA HUOMIOITAVAA

Mikäli asennetaan olakkeeseen kiinni, olisi käytettävä sovitelevyjä.

### TEKNISEET TIEDOT

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>B</b>                                 | 32 mm     |
| <b>C</b>                                 | 11 mm     |
| <b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN</b> | 7450      |
| <b>Kartiomainen ulkokehä</b>             | 1380 mm   |
| <b>Paino</b>                             | 0,032 kg  |
| <b>Sisämitta d</b>                       | 8 mm      |
| <b>Staattinen kantokyky DYN</b>          | 11700     |
| <b>Sylinterinen ulkokehä</b>             | 4050      |
| <b>Ulkomitta D</b>                       | 19 mm     |
| <b>Voitelu</b>                           | 10000 rpm |
| <b>Öljy</b>                              | 10000 rpm |

