

NTN-SNR NOKKARULLA KRV, TÄYSRULLA

Korkeille kuormille

KRV19LL
Nokkarulla täysrulla



- Nokkarulla korkeille kuormille
- Akselitappi kierteillä helpottaa asentamista
- Täysrullainen (ei pitimiä)



TUOTEKUVAUS

Nokkarullat KR/KRV soveltuvat laakerointiin erilaisissa sovelluksissa, joissa rulla pyörii kiskossa. Saatavana sekä pyöreällä että suoralla ulkopinnalla. Nokkarullassa on sisärenkaan tilalla massiivinen akselitappi. Koska akselitapissa on kierteet, nokkarulla on helppo ja nopea asentaa paikoilleen. KRV-laakeri on täysrullainen joten pidintä ei ole ja laakeri kestää kovempia kuormia kuin KR.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Mikäli asennetaan olakkeeseen kiinni, olisi käytettävä sovitelevyjä.

TEKNISET TIEDOT

B	32 mm
C	11 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	7450
Kartiomainen ulkokehä	1380 mm
Paino	0,032 kg
Sisämitta d	8 mm
Staattinen kantokyky DYN	11700
Sylinterinen ulkokehä	4050
Ulkomitta D	19 mm
Voitelu	10000 rpm
Öljy	13000 rpm

