

NTN-SNR NOKKARULLA KRV, TÄYSRULLA

Korkeille kuormille

KRV32

Nokkarulla täysrulla



- Nokkarulla korkeille kuormille
- Akselitappi kierteillä helpottaa asentamista
- Täysrullainen (ei pitimiä)



TUOTEKUVAUS

Nokkarullat KR/KRV soveltuvat laakerointiin erilaisissa sovelluksissa, joissa rulla pyörii kiskossa. Saatavana sekä pyöreällä että suoralla ulkopinnalla. Nokkarullassa on sisärenkaan tilalla massiivinen akselitappi. Koska akselitapissa on kierteet, nokkarulla on helppo ja nopea asentaa paikoilleen. KRV-laakeri on täysrullainen joten pidintä ei ole ja laakeri kestää kovempia kuormia kuin KR.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Mikäli asennetaan olakkeeseen kiinni, olisi käytettävä sovitelevyjä.

TEKNISET TIEDOT

B	40 mm
C	14 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	12000
Kartiomainen ulkokehä	2860 mm
Paino	0,1 kg
Sisämitta d	12 mm
Staattinen kantokyky DYN	20300
Sylinterinen ulkokehä	8200
Ulkomitta D	32 mm
Voitelu	6500 rpm
Öljy	8500 rpm

