

NTN-SNR NOKKARULLA KRV, TÄYSRULLA

Korkeille kuormille

KRV47LL
Nokkarulla täysrulla



- Nokkarulla korkeille kuormille
- Akselitappi kierteillä helpottaa asentamista
- Täysrullainen (ei pitimiä)



TUOTEKUVAUS

Nokkarullat KR/KRV soveltuvat laakerointiin erilaisissa sovelluksissa, joissa rulla pyörii kiskossa. Saatavana sekä pyöreällä että suoralla ulkopinnalla. Nokkarullassa on sisärenkaan tilalla massiivinen akselitappi. Koska akselitapissa on kierteet, nokkarulla on helppo ja nopea asentaa paikoilleen. KRV-laakeri on täysrullainen joten pidintä ei ole ja laakeri kestää kovempia kuormia kuin KR.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Mikäli asennetaan olakkeeseen kiinni, olisi käytettävä sovittelevyjä.

TEKNISET TIEDOT

B	66 mm
C	24 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	28800
Kartiomainen ulkokehä	4700 mm
Paino	0,39 kg
Sisämitta d	20 mm
Staattinen kantokyky DYN	61000
Sylinterinen ulkokehä	21000
Ulkomitta D	47 mm
Voitelu	4000 rpm
Öljy	5000 rpm

