

NTN-SNR NOKKARULLA KRV, TÄYSRULLA

Korkeille kuormille

KRV62LL
Nokkarulla täysrulla



- Nokkarulla korkeille kuormille
- Akselitappi kierteillä helpottaa asentamista
- Täysrullainen (ei pitimiä)



TUOTEKUVAUS

Nokkarullat KR/KRV soveltuvat laakerointiin erilaisissa sovelluksissa, joissa rulla pyörii kiskossa. Saatavana sekä pyöreällä että suoralla ulkopinnalla. Nokkarullassa on sisärenkaan tilalla massiivinen akselitappi. Koska akselitapissa on kierteet, nokkarulla on helppo ja nopea asentaa paikoilleen. KRV-laakeri on täysrullainen joten pidintä ei ole ja laakeri kestää kovempia kuormia kuin KR.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Mikäli asennetaan olakkeeseen kiinni, olisi käytettävä sovitelevyjä.

TEKNISET TIEDOT

B	80 mm
C	29 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	39500
Kartiomainen ulkokehä	6950 mm
Paino	0,8 kg
Sisämitta d	24 mm
Staattinen kantokyky DYN	98500
Sylinterinen ulkokehä	34500
Ulkomitta D	62 mm
Voitelu	3300 rpm
Öljy	4500 rpm

