

NTN-SNR NOKKARULLA KRV, TÄYSRULLA

Korkeille kuormille

KRV90LL
Nokkarulla täysrulla



- Nokkarulla korkeille kuormille
- Akselitappi kierteillä helpottaa asentamista
- Täysrullainen (ei pitimiä)



TUOTEKUVAUS

Nokkarullat KR/KRV soveltuvat laakerointiin erilaisissa sovelluksissa, joissa rulla pyörii kiskossa. Saatavana sekä pyöreällä että suoralla ulkopinnalla. Nokkarullassa on sisärenkaan tilalla massiivinen akselitappi. Koska akselitapissa on kierteet, nokkarulla on helppo ja nopea asentaa paikoilleen. KRV-laakeri on täysrullainen joten pidintä ei ole ja laakeri kestää kovempia kuormia kuin KR.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Mikäli asennetaan olakkeeseen kiinni, olisi käytettävä sovittelevyjä.

TEKNISET TIEDOT

B	100 mm
C	35 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	58000
Kartiomainen ulkokehä	11400 mm
Paino	1,97 kg
Sisämitta d	30 mm
Staattinen kantokyky DYN	147000
Sylinterinen ulkokehä	59000
Ulkomitta D	90 mm
Voitelu	2600 rpm
Öljy	3500 rpm

