

## JOHDONSUOJAKATKAISIJAT

P1MB1PB01

Johdonsuojakatkaisija 1-nap. B 1A 10 kA

- 1-125 A
- Katkaisukyky 10 kA (1+N-versiot 6kA)
- Tilanäyttö



### TUOTEKUVAUS

Johdonsuojakatkaisijoilla suojataan nimensä mukaisesti johtimia ja kaapeleita ylikuormitukselta, sekä henkilöitä ja laitteistoja oikosulkutilanteissa. Lovato Electricin johdonsuojakatkaisijoita on saatavilla B-, C- ja D-kuormituskäyrillä.

Lovato johdonsuojakatkaisijat on saatavana 1-, 1+N-, 2-, 3- ja 4-napaisena, joilla on seuraavat hyväksynät: cURus - file E359585, IEC/EN 60947-2UL 1077, CSA C22.2 no 235.

#### Johdonsuojakatkaisijat lisävarusteilla

Lovato Electricin johdonsuojakatkaisijoiden katkaisukyky on 10 kA, lukuunottamatta 1+N-napaisia versioita, joiden katkaisukyky on 6 kA.

Johdonsuojakatkaisijoissa on tilaindikointi ja ne voidaan tarvittaessa sinetöidä. Lisävarusteina saatavilla mm. apukoskettimet, alijännitelaukaisijat ja työvirtalaukaisijat.

## TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE, IEC, RoHS, UL
IP-luokka	IP20
Johdinkoko	1-16 mm <sup>2</sup>
Laukaisuherkkyys	3-5 x I <sub>n</sub>
Max. eristysjännite	440
Max. jänniteimpulssi	4000 V
Max. kiristysmomentti	2
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-35 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Napaluku	1
Nimellisjännite 1, 1 + N	230 V 50/60 Hz <60 V DC
Nimellisvirta	1 A
Ominaisuus	B

<b>Paino</b>	0,115 kg
<b>Pakkauskoko</b>	12 kpl
<b>Syklien lukumäärä</b>	20000

