

JOHDONSUOJAKATKAISIJA P1MBUH

P1MBUH2PD05

Johdonsuojakatkaisija 2-nap. D 5A UL489

- 1 A - 63 A
- Max Katkaisukyky 10kA
- Tilanäyttö
- UL489



TUOTEKUVAUS

Johdonsuojakatkaisijoilla suojataan nimensä mukaisesti johtimia ja kaapeleita ylikuormitukselta, sekä henkilöitä ja laitteistoja oikosulkutilanteissa. Lovato Electricin johdonsuojakatkaisijoita on saatavilla B-, C- ja D-kuormituskäyrillä.

Lovato johdonsuojakatkaisijat on saatavana 1-, 1+N-, 2-, 3- ja 4-napaisena, joilla on seuraavat hyväksynnit: cURus - file E359585, IEC/EN 60947-2UL 1077, CSA C22.2 no 235.

Lovato Electricin johdonsuojakatkaisijoiden katkaisukyky on 10 kA, lukuunottamatta 1+N-napaisia versioita, joiden katkaisukyky on 6 kA. Johdonsuojakatkaisijoissa on tilaindikointi ja ne voidaan tarvittaessa sinetöidä. Lisävarusteina saatavilla mm. apukoskettimet, alijännitelaukaisijat ja työvirtalaukaisijat.

TEKNISET TIEDOT

Eristysjännite	440 V
Hyväksynnit	cULus, EAC
Katkaisukyky	10 kA
Max. johdinkoko	25 mm ²
Max. jänniteimpulssi	4000 V
Max. kiristysmomentti	2
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. syöttöjännite AC	277 V AC
Min. käyttölämpötila	-35 °C
Napaluku	2
Nimellisjännite 2-4 napaa	480Y/277 V UL489

Nimellisvirta

5 A

Ominaisuus

D

