

## JOHDONSUOJAKATKAISIJA P1MBUH

P1MBUH2PD07

Johdonsuojakatkaisija 2-nap. D 7A UL489

- 1 A - 63 A
- Max Katkaisukyky 10kA
- Tilanäyttö
- UL489



### TUOTEKUVAUS

Johdonsuojakatkaisijoilla suojataan nimensä mukaisesti johtimia ja kaapeleita ylikuormitukselta, sekä henkilöitä ja laitteistoja oikosulkutilanteissa. Lovato Electricin johdonsuojakatkaisijoita on saatavilla B-, C- ja D-kuormituskäyrillä.

Lovato johdonsuojakatkaisijat on saatavana 1-, 1+N-, 2-, 3- ja 4-napaisena, joilla on seuraavat hyväksynnit: cURus - file E359585, IEC/EN 60947-2UL 1077, CSA C22.2 no 235.

Lovato Electricin johdonsuojakatkaisijoiden katkaisukyky on 10 kA, lukuunottamatta 1+N-napaisia versioita, joiden katkaisukyky on 6 kA. Johdonsuojakatkaisijoissa on tilaindikointi ja ne voidaan tarvittaessa sinetöidä. Lisävarusteina saatavilla mm. apukoskettimet, alijännitelaukaisijat ja työvirtalaukaisijat.

### TEKNISET TIEDOT

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Eristysjännite            | 440 V              |
| Hyväksynnit               | cULus, EAC         |
| Katkaisukyky              | 10 kA              |
| Max. johdinkoko           | 25 mm <sup>2</sup> |
| Max. jänniteimpulssi      | 4000 V             |
| Max. kiristysmomentti     | 2                  |
| Max. käyttölämpötila      | 70 °C              |
| Max. syöttöjännite AC     | 277 V AC           |
| Min. käyttölämpötila      | -35 °C             |
| Napaluku                  | 2                  |
| Nimellisjännite 2-4 napaa | 480Y/277 V UL489   |

Nimellisvirta

7 A

Ominaisuus

D

