

## JOHDONSUOJAKATKAIKSIJA P1MBUH

P1MBUH3PC01V6

Johdonsuojakatkaisija 3-nap. C 1,6A UL489

- 1 A - 63 A
- Max Katkaisukyky 10kA
- Tilanäyttö
- UL489



### TUOTEKUVAUS

Johdonsuojakatkaisijoilla suojataan nimensä mukaisesti johtimia ja kaapeleita ylikuormitukselta, sekä henkilöitä ja laitteistoja oikosulkutilanteissa. Lovato Electricin johdonsuojakatkaisijoita on saatavilla B-, C- ja D-kuormituskäyrillä.

Lovato johdonsuojakatkaisijat on saatavana 1-, 1+N-, 2-, 3- ja 4-napaisena, joilla on seuraavat hyväksynnät: cURus - file E359585, IEC/EN 60947-2UL 1077, CSA C22.2 no 235.

Lovato Electricin johdonsuojakatkaisijoiden katkaisukyky on 10 kA, lukuunottamatta 1+N-napaisia versioita, joiden katkaisukyky on 6 kA. Johdonsuojakatkaisijoissa on tilaindikointi ja ne voidaan tarvittaessa sinetöidä. Lisävarusteina saatavilla mm. apukoskettimet, alijännitelaukaisijat ja työvirtalaukaisijat.

### TEKNISEET TIEDOT

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Eristysjännite</b>            | 440 V              |
| <b>Hyväksynnät</b>               | cULus, EAC         |
| <b>Katkaisukyky</b>              | 10 kA              |
| <b>Max. johdinkoko</b>           | 25 mm <sup>2</sup> |
| <b>Max. jänniteimpulssi</b>      | 4000 V             |
| <b>Max. kiristysmomentti</b>     | 2                  |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>      | 70 °C              |
| <b>Max. syöttöjännite AC</b>     | 277 V AC           |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>      | -35 °C             |
| <b>Napaluku</b>                  | 3                  |
| <b>Nimellisjännite 2-4 napaa</b> | 480Y/277 V UL489   |

Nimellisvirta

1,6 A

Ominaisuus

C

