

VIKAVIRTASUOJAKYTKIMET

P1RC2P25A030

Vikavirtasuojasuoja 2-nap. 25 A IDN 30 mA Tyyppi A

- Nimellisvirta 25-80A
- 2 - 4 nap.
- Laukaisuvirta 30-300 mA
- Tyyppi A /AC/B



TUOTEKUVAUS

Vikavirtasuojakytkimen tehtävä on suojata laitteiden käyttäjiä sähköiskuilta ja estää tulipaloja. Lovato Electricin valikoimasta löydät määräysten ja sääntöjen mukaiset vikavirtasuojakytkimet, joiden avulla estät vaaratilanteet helposti.

A-tyypin vikavirtasuojasuoja suojaa äkillisesti tai hitaasti kasvavalta sinimuotoiselta vaihtovirralla sekä pulssimuotoiselta tasasähköltä.

AC-tyypin vikavirtasuojasuoja suojaa äkillisesti tai hitaasti kasvavalta sinimuotoiselta vaihtovirralla.

B-tyypin vikavirtasuojasuoja suojaa samalla tavalla kuin A-tyypin vikavirtasuojasuoja, mutta lisäksi se suojaa taajuudeltaan vaihtelevilta ja puhtailta tasajännitevikavirroilta.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	IEC
Kytkevävoima	30 mA
Malli	A
Max. johdinkoko	35 mm ²
Max. jänniteimpulssi	4000 V
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Napaluku	2
Nimellisjännite 2-4 napaa	230/400 V AC 50/60 Hz
Nimellisvirta	25 A

