

SG-COMPACT BASE

Turvavalopuomi, Kehontunnistus

SG4-S4-120-PP-X

Turvavalopuomi, 4-säteinen, 1200 mm/0,5-50 m, base

- Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e
- Toimintaetäisyys 0,5-50 m
- Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm



TUOTEKUVAUS

Ominaisuudet

- Henkilön kehonsuojaus aluevalvontasovelluksiin, alue 0,5-50 m
- SG4-xx-X mallissa vain 2xOSSD, SG4-xx-E mallissa EDM+kuittaus
- Compact-profiili 35 x 41,2mm

Datalogic myöntää 3 vuoden takuun turvavalopuomeille ja turvavaloverhoille.

Soveltuvuus

Kehontunnistus: 2, 3 ja 4 säteiset mallit (valvontakorkeudet 500-800-900-1200 mm)

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	Vain 2xOSSD-turvavaloistulot, Automaattinen restart
IP-luokka	IP65
Reaktioaika	16 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Hyväksynnät	CE, cULus, TÜV

Tunnistusetäisyys	0,5-50 m
Suojauskorkeus	1200 mm
Max. tehonkulutus	Lähetin, max 0,9 W. Vastaanotin 2,2 W (ilman kuormaa)
PL	e (EN ISO 13849-1)
SFF	99,38%
SIL	3 (EN IEC 61508)
Jännitetoleranssi	±20 %
Turvaolostulot	2 OSSD
T1 (Elinikä vuosina)	20
Tyyppi	4
Resoluutio	415 mm
Kaapeliliitäntä, vastaanotin	M12, 4-napainen
Kaapeliliitäntä, lähetin	M12, 4-napainen
Max. kaapelipituus	50 m
Yhdenmukaisuusvaatimukset	EMC, LVD, MD
Max. kytkentävirta	0,5 A
DC	98,90%
MTTFd	384 vuotta
Säteiden lukumäärä	4

