

S5/SL5 TURVAVALOKENNO

S5-5F8-92-SGST2

Turvalokenno, S5/vastaanotin, Type 2



- Tunnistusetäisyys: IR 8m, Laser 40m
- Tyyppi 2/4, PL c/e
- Käyttölämpötila -25 °C

TUOTEKUVAUS

Datasensing M18- turvalokennot M12-liittimellä. Täydellinen ahtaisiin tiloihin, joihin tavallinen turvalaloverho ei mahdu fyysisesti tai jos sinun on määritettävä säteiden välinen etäisyys itse. Etäisyys 0-40 m, käyttölämpötila -25 °C asti, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön.

Yhdessä SG-BWS valvontayksikön kanssa saat korkeimman turvallisuustason SIL3 (EN 62061) ja PL e (EN ISO 13849-1).

Jopa neljä paria turvalokennoja voidaan liittää neljän turvallisen valonsäteen saamiseksi joko kahdelle kaksisäteiselle suojakentälle tai neljän säteen suojakentälle.

Valokennoja voidaan käyttää myös mykistyssovelluksissa ohjausyksiköllä SG-BWS-T4-MT.

Tilanäyttö

Lähetin (Tx):

Vihreä palava valo = Syöttöjännite OK

Vastaanotin (Rx)

Vihreä palava valo = Syöttöjännite OK

Vihreä vilkkuva valo = riittämätön signaali Punainen jatkuva valo = Lähtö aktiivinen

