

TURVAVALOVERHO SG2-B 30 KÄSISUOJAUS

SG2-30-090-OO-X

Turvavaloverho, 900/30 mm/0,2-19 m, base

- Turvavaloverho, Tyyppi 2, PL c
- Käsिसuojaus (R 30), alue 0,2-19 m
- Perustoiminnot



TUOTEKUVAUS

Datalogic turvavaloverho SG2-B 30 Base on tarkoitettu käsisesuojaukseen (resoluutio 30 mm).

Yhdellä turvavaloverholla voidaan valvoa max. 19 m etäisyyksiä.

SG2 turvavaloverhot ovat Tyyppi 2 ja tason PL c turvalaitteita, standardien EN ISO 13849-1 ja EN 62061 mukaan.

SG2-B 30 turvavaloverhossa on perustoiminnot sisältäen 2 PNP turvaulostuloa ja testi-inputin. Jos on tarve potentiaalivapaille koskettimille, on valikoimassamme mm. Duelcon NST-2004 turvarele.

Toimitus sisältää ST-KSTD-SE asennuskiinnikkeet.

Datalogic myöntää 3 vuoden takuun turvavalopuomeille ja turvavaloverhoille.

Soveltuvuus

Käsisesuojaus ($R \leq 40 \text{ mm}$)



TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite

24 V DC

Toiminta	Automaattinen restart
IP-luokka	IP65
Reaktioaika	15 ms
LED-indikointi	6 x LED
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Hyväksynnät	CE, cULus, TÜV
Tunnistusetäisyys	0,2-19 m
Toimintaetäisyys	0,2-19 m
Suojauskorkeus	900 mm
Max. tehonkulutus	Lähetin 2W, Vastaanotin 3,5W (ilman kuormaa)
PL	d (EN ISO 13849-1)
SIL	2 (EN IEC 61508)
Jännitetoleranssi	±20 %
Turvaulostulot	2 x OSSD
T1 (Elinikä vuosina)	20
Tyyppi	2
Resoluutio	30 mm
Kaapeliliitäntä, vastaanotin	M12, 5-napainen
Kaapeliliitäntä, lähetin	M12, 4-napainen
Max. kaapelipituus	50 m
Yhdenmukaisuusvaatimukset	EMC, LVD, MD
Max. kytkentävirta	0,5 A
DC	97,50%
MTTFd	273 vuotta
Säteiden lukumäärä	48



