

TURVAVALOVERHO SG4-B 30 KÄSISUOJAUS, 8-NAPAINEN

SG4-30-090-OO-E

Turvavaloverho, 900/30 mm/0,2-19 m, EDM

- Turvavaloverho, Tyyppi 4, PL e
- Käsिसuojauus (R30), alue 0,2-19 m
- Kuittautustoiminnot + EDM



TUOTEKUVAUS


Datalogic turvavaloverho SG4-B 30 on tarkoitettu käsisesuojaukseen (resoluutio 30 mm).
Yhdellä turvavaloverholla voidaan valvoa max 19 m etäisyyksiä.

SG4-B 30 turvavaloverhot ovat Tyyppi 4 ja tason PL e turvalaitteita, standardien EN ISO 13849-1 ja EN 62061 mukaan.
SG4-B 30 turvavaloverhossa on 2 PNP turvaulostuloa, testi-input, EDM-tulo ja kuittausvalinta (autom/manual).
Jos on tarve potentiaalivapaille koskettimille, on valikoimassamme mm. Datalogicin CSME turvarele.
Toimitus sisältää ST-KSTD-SE asennuskiinnikkeet.

Datalogic myöntää 3 vuoden takuun turvalopuomeille ja turvavaloverhoille.

Soveltuuus

Käsisesuojauus ($R \leq 40$ mm)



TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

IP-luokka

IP65

