

TURVAVALOVERHOT SG2-B 50 JA SG2-B 90

SG2-50-150-OO-X

Turvavaloverho, 1500/50 mm/0,2-19 m, base

- Turvavaloverho, Tyyppi 2, PL c
- Läsnaölonvalvonta (R 50/90), alue 0,2-19 m
- Perustoiminnot



TUOTEKUVAUS

Datalogic turvavaloverhot SG2-B 50 ja SG2-B 90 ovat pääosin tarkoitettu läsnäolonvalvontaan. Läsnaölonvalvonnassa turvavaloverho asennetaan yleensä vaakatasoon alle metrin korkeudelle lattiapinnasta, näin saadaan valvottua esim. vaarallisen koneen edustaa.

Vaakaan asennetuilla turvavaloverhoilla voidaan korvata mm. turvamatto.

Turvaetäisyys on suhteessa mm. asennuskorkeuteen. Katso osio "Yleistä optisista turvalaitteista, asennus"

SG2 turvavaloverhot ovat Tyypin 2 ja tason PL c turvalaitteita, standardien EN ISO 13849-1 ja EN 62061 mukaan.

SG2-B 50/90 Base turvavaloverhossa on perustoiminnot sisältäen 2 PNP turvaulostuloa ja testi-inputin. Jos on tarve potentiaalivapaille koskettimille, on valikoimassamme mm. Duelcon NST-2004 turvarele.

SG2-50/90 Base sarjan turvavaloverhojen toimitus sisältää asennuskiinnikkeet (ST-KSTD-SE).

SG2 B -sarjan turvavaloverhot saatavilla myös resoluutiolla 30 mm.

Datalogic myöntää 3 vuoden takuun turvalopuomeille ja turvavaloverhoille.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

IP-luokka	IP65
Reaktioaika	18 ms
LED-indikointi	6 x LED
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C

