

SG-COMPACT MUTING

Turvavalopuomi, Kehontunnistus

SG4-T2-050-PP-W

Turvavalopuomi, (T-muting) 2-säteinen, 500 mm/0,5-3 m

- Kehontunnistus, Tyyppi 4, PL e
- Muting toiminnot integroituna
- Toimintaetäisyys 0,5-50 m



TUOTEKUVAUS

Datalogic turvavalopuomi SG-BODY COMPACT Muting on tarkoitettu henkilön kehon tunnistamiseen aluevalvonta ja muting-sovelluksiin. Yhdellä turvavalopuomilla voidaan valvoa max 50 m etäisyyksiä.

SG4-COMPACT Muting turvavalopuomit ovat Tyyppi 4 ja tason PL e turvalaitteita, standardien EN ISO 13849-1 ja EN 62061 mukaan.

SG-COMPACT Muting turvavalopuomin kompaktiin kotelointiin on yhdistetty M12-liittimet sekä syöttökaapeleille että muting-antureille. Vastaanottimessa on muting-lamppu.

Turvavalopuomissa on integroituna muting-toiminnot, EDM-valvonta ja kuittausvalinta (autom/manual).

Kaikki konfiguroinnit tehdään DIP-kytkimillä, joten PC-ohjelmointia ei tarvita.

DIP-kytkimillä voidaan valita mm. muting-aikaraja ja muting-toiminto (X, T tai L -muting).

Muting-antureina voidaan käyttää joko erillisiä antureita tai kiinteitä T ja L muting-varsia.

Muting-varsiensa avulla asennus on nopeampaa ja yksinkertaisempaa.

Erillisille antureille on saatavilla valmiit M12 kytkentärasiat ja kaapeloinnit suoraan valopuomin M12 liittämiin.

Turvavälitulosina on 2 x OSSD ja jos tarve on potentiaalivapaille koskettimille, on valikoimassamme mm. Duelco NST-2004 turvarele.


SG-COMPACT turvavalopuomin toimitus sisältää ST-KSTD asennuskiinnikkeet.

Datalogic myöntää 3 vuoden takuun turvavalopuomeille ja turvaloverhoille.


TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	Manuaalinen/automaattinen restart, EDM, Override, Muting
IP-luokka	IP65
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C





DIP Switches





dip-sw	Function	ON	OFF
1,5	Muting time-out	10 min	∞
2,6	Muting	T config. (4 beams)*	L config. (2 beams)
3,7	EDM	Deactivated	Activated
4,8	Reset	Automatic	Manual

* *Cross-beam muting is configured in the same way as T-muting.



DIP Switches



dip-sw	Function	ON	OFF
1,5	Muting time-out	10 min	∞
2,6	Muting	T config. (4 beams)*	L config. (2 beams)
3,7	EDM	Deactivated	Activated
4,8	Reset	Automatic	Manual

* *Cross-beam muting is configured in the same way as T-muting.