

SG-IP69K SUOJAKOTELO

SG-IP69K-1800

- IP69K suojakotelo
- h 150–1800 mm
- SG2-B, SG2-E, SG4-B ja SG-Compact sarjoille



TUOTEKUVAUS

Datalogic SG-IP69K suojakotelo (PMMA acryyliputki + tiivisteet) on tehty suojaamaan ja tiivistämään turvaloverhot SG2-B, SG2-E, SG4-B sekä SG-COMPACT turvalopuomit. Suojakotelot ovat erikseen saatavissa, joten tarvittaessa voidaan suojata vain esim. lähetin tai vastaanotin.

IP69K kotelo ansiosta turvalaitteen suojaus saadaan nostettua kotelointiluokkiin IP67, IP68 sekä IP69K.


SG-IP69K kotelolla ei ole vaikutusta turvalaitteen kohdistuskulmaan. Toimintaetäisyys heikkenee 10 % / suojakotelo.

Gore-Tex kalvo päätykappaleissa estää veden ja lian pääsyn koteloon sekä estää myös kotelo sisällä tapahtuvan kondensoitumisen.

M16 holkkitiiviste toimii syöttökaapelin vedonpoistimena sekä estää veden ja lian pääsyn koteloon.




RST jalat kotelo molemmissa päissä sisältävät toimitukseen. Jaloissa myös kulman säätö.




SG-IP69K suojakotelo on tarpeellinen:


- paikoissa joissa on korkea kosteus ja korkea lämpötila
- paikoissa joita pestään usein kovalla paineella max (100 bar) tai kuumalla vedellä (max 80°C)
- paikoissa joita pestään vahvoilla pesuaineilla (ks. kemikaalikestotaulukko "Manuaali" välilehden alta)


SG-IP69K suojakotelo on varsin hyödyllinen nimenomaan elintarvike- ja panimoteollisuuden sovelluksissa.





MODEL	L (mm)
SG-IP69K 100	371.5
SG-IP69K 200	521.7
SG-IP69K 400	871.8
SG-IP69K 600	951.7
SG-IP69K 700	971.8
SG-IP69K 800	1121.7
SG-IP69K 1000	1271.7
SG-IP69K 1200	1421.8
SG-IP69K 1500	1571.7
SG-IP69K 1800	1721.8
SG-IP69K 2000	1871.8
SG-IP69K 2500	2021.9
SG-IP69K 3000	2171.5
SG-IP69K 4000	2321.5
SG-IP69K 6120	3511.5





MODEL	L (mm)
SG-IP69K 100	371.5
SG-IP69K 200	521.7
SG-IP69K 400	871.8
SG-IP69K 600	951.7
SG-IP69K 700	971.8
SG-IP69K 800	1121.7
SG-IP69K 1000	1271.7
SG-IP69K 1200	1421.8
SG-IP69K 1500	1571.7
SG-IP69K 1800	1721.8
SG-IP69K 2000	1871.8
SG-IP69K 2500	2021.9
SG-IP69K 3000	2171.5
SG-IP69K 4000	2321.5
SG-IP69K 6120	3511.5

