

## SH4-BASE-BODY

Turvavalopuomi, Kehontunnistus

SH4-2-0500-B-5

SH Body Basic, 2-säteinen, 500 mm/70 m

- Kehontunnistus, Tyyppi 4, PL e
- Toimintaetäisyys 70 m
- Lämpötila-alue: -30...+55 °C
- 2 x OSSD turvaostulot



### TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-BASE-BODY

BASE-malli yksinkertaisiin tunnistussovelluksiin. Liitäntä 4-napaisilla M12 liitoskaapeilla.

Turvavalopuomit aina 70m toimintamatkaan asti.

Selkeällä ja kirkaalla LED indikoinnilla säätö ja asennus helppoa.

Havaintokyky kehontunnistus:

- 2-säteinen, 500mm
- 3-säteinen, 800mm
- 4-säteinen, 900mm ja 1200mm

Toimintaetäisyys:



0,5-15m (default); tai 5-70m (valittavissa kaapeloinnilla)

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	Automaattinen restart
IP-luokka	IP65, IP67
Reaktioaika	12 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Tunnistusetäisyys	15 / 70m
Suojauskorkeus	500 mm

<b>PL</b>	e
<b>SIL</b>	3
<b>Jännitetoleranssi</b>	± 20%
<b>Iskunkestävyys</b>	25g x 6 ms x 600
<b>Tyyppi</b>	4
<b>Paino</b>	1.4 Kg/mt (single bar)
<b>Kaapeliliitäntä, vastaanotin</b>	M12-4/5 napainen
<b>Kaapeliliitäntä, lähetin</b>	M12-4/5 napainen
<b>MTTFd</b>	43 vuotta
<b>Säteiden lukumäärä</b>	2
<b>Turvaulostulo</b>	2 OSSD

RECEIVER BASE	EMITTER
RX M12 MALE 5 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1 - 24V (brown)	1 - 24V (brown)
2 - OSSD1 (white)	2 - TEST (white)
3 - 0V (blue)	3 - 0V (blue)
4 - OSSD2 (black)	4 - NOT CONNECTED (black)
5 - COM (grey)	5 - COM (grey)

