

SH4-BASE-BODY

Turvavalopuomi, Kehontunnistus

SH4-4-0900-B-5

SH Body Basic, 4-säteinen, 900 mm/70 m

- Kehontunnistus, Tyyppi 4, PL e
- Toimintaetäisyys 70 m
- Lämpötila-alue: -30...+55 °C
- 2 x OSSD turvaulostulot



TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-BASE-BODY

BASE-malli yksinkertaisiin tunnistussovelluksiin. Liitäntä 4-napaisilla M12 liitoskaapeilla.

Turvavalopuomit aina 70m toimintamatkaan asti.

Selkeällä ja kirkkaalla LED indikoinnilla säätö ja asennus helppoa.

Havaintokyky kehontunnistus:

- 2-säteinen, 500mm
- 3-säteinen, 800mm
- 4-säteinen, 900mm ja 1200mm

Toimintaetäisyys:



0,5-15m (default); tai 5-70m (valittavissa kaapeloinnilla)

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	Automaattinen restart
IP-luokka	IP65, IP67
Reaktioaika	15 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Tunnistusetäisyys	15 / 70m
Suojauskorkeus	900 mm

PL	e
SIL	3
Jännitetoleranssi	± 20%
Iskunkestävyys	25g x 6 ms x 600
Tyyppi	4
Paino	1.4 Kg/mt (single bar)
Kaapeliliitäntä, vastaanotin	M12-4/5 napainen
Kaapeliliitäntä, lähetin	M12-4/5 napainen
MTTFd	43 vuotta
Säteiden lukumäärä	4
Turvaulostulo	2 OSSD

RECEIVER BASE	EMITTER
RX M12 MALE 5 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1 - 24V (brown)	1 - 24V (brown)
2 - OSSD1 (white)	2 - TEST (white)
3 - 0V (blue)	3 - 0V (blue)
4 - OSSD2 (black)	4 - NOT CONNECTED (black)
5 - COM (grey)	5 - COM (grey)

