

SH4-BASE-BODY

Turvavalopuomi, Kehontunnistus

SH4-2-0500-S-8

SH Body Standard, 2-säteinen, 500 mm/70 m

- Kehontunnistus, Tyyppi 4, PL e
- Toimintaetäisyys 70 m
- Lämpötila-alue: -30...+55 °C
- 2 x OSSD turvaulostulot



TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-BASE-BODY

BASE-malli yksinkertaisiin tunnistussovelluksiin. Liitäntä 4-napaisilla M12 liitoskaapeilla.

Turvavalopuomit aina 70m toimintamatkaan asti.

Selkeällä ja kirkkaalla LED indikoinnilla säätö ja asennus helppoa.

Havaintokyky kehontunnistus:

- 2-säteinen, 500mm
- 3-säteinen, 800mm
- 4-säteinen, 900mm ja 1200mm

Toimintaetäisyys:



0,5-15m (default); tai 5-70m (valittavissa kaapeloinnilla)

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	Manuaalinen/automaattinen restart, EDM
IP-luokka	IP65, IP67
Reaktioaika	12 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Tunnistusetäisyys	15 / 70m
Suojauskorkeus	500 mm

PL	e
SIL	3
Jännitetoleranssi	± 20%
Iskunkestävyys	25g x 6 ms x 600
Tyyppi	4
Paino	1.4 Kg/mt (single bar)
Kaapeliliitäntä, vastaanotin	M12-8 napainen
Kaapeliliitäntä, lähetin	M12-4/5 napainen
MTTFd	43 vuotta
Säteiden lukumäärä	2
Turvaulostulo	2 OSSD

RECEIVER STANDARD	EMITTER
RX M12 MALE 8 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1- RESET/RESTART (white)	1 - 24V (brown)
2- 24V (brown)	2 - TEST (white)
3- EDM SEL (green)	3 - 0V (blue)
4- EDM (yellow)	4 - NOT CONNECTED (black)
5- OSSD1 (grey)	5 - COM (grey)
6- OSSD2 (pink)	
7- 0V (blue)	
8- MAN_AUTO (red)	

