

## SH4-STANDARD MUTING-BODY

Turvavalopuomi, Kehontunnistus

SH4-2-0500-SM-8  
SH Body Standard Muting, 2-säteinen, 500 mm/70 m

- Kehontunnistus, Tyyppi 4, PL e
- Toimintaetäisyys 70 m
- Lämpötila-alue: -30...+55 °C
- Muting toiminnot + 2xOSSD, EDM, RESET, OVERRIDE



### TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-STANDARD MUTING-BODY  
STANDARD MUTING-malli muting sovelluksiin.  
Turvavalopuomit aina 70m toimintamatkaan asti.  
Selkeällä ja kirkkaalla LED indikoinnilla säätö ja asennus helppoa.

Havaintokyky kehontunnistus:  
- 2-säteinen, 500mm  
- 3-säteinen, 800mm  
- 4-säteinen, 900mm ja 1200mm

Toimintaetäisyys:  
0,5-15m (default); tai 5-70m (valittavissa kaapeloinnilla)

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

<b>Käyttöjännite</b>	24 V DC
<b>Toiminta</b>	EDM, Manuaalinen/automaattinen restart, Mykistys
<b>IP-luokka</b>	IP65, IP67
<b>Reaktioaika</b>	12 ms
<b>Rungon materiaali</b>	Alumiini
<b>Tunnistusetäisyys</b>	15 / 70m
<b>Suojauskorkeus</b>	500 mm
<b>PL</b>	e

<b>SIL</b>	3
<b>Jänniteteranssi</b>	± 20%
<b>Iskunkestävyys</b>	25g x 6 ms x 600
<b>Tyyppi</b>	4
<b>Paino</b>	1.4 Kg/mt (single bar)
<b>Kaapeliliitäntä, vastaanotin</b>	M12-8 napainen
<b>Kaapeliliitäntä, lähetin</b>	M12-4/5 napainen
<b>MTTFd</b>	43 vuotta
<b>Säteiden lukumäärä</b>	2
<b>Turvaulostulo</b>	2 OSSD

