

SH4-STANDARD MUTING-BODY

Turvavalopuomi, Kehontunnistus

SH4-4-1200-SM-8-5

SH Body Standard Muting, 4-säteinen, 1200 mm/70 m

- Kehontunnistus, Tyyppi 4, PL e
- Toimintaetäisyys 70 m
- Lämpötila-alue: -30...+55 °C
- Muting toiminnot + 2xOSSD, EDM, RESET, OVERRIDE



TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-STANDARD MUTING-BODY

STANDARD MUTING-malli muting sovelluksiin.

Turvavalopuomit aina 70m toimintamatkaan asti.

Selkeällä ja kirkkaalla LED indikoinnilla säätö ja asennus helppoa.

Havaintokyky kehontunnistus:

- 2-säteinen, 500mm
- 3-säteinen, 800mm
- 4-säteinen, 900mm ja 1200mm

Toimintaetäisyys:

0,5-15m (default); tai 5-70m (valittavissa kaapeloinnilla)

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	EDM, Manuaalinen/automaattinen restart, Mykistys
IP-luokka	IP65, IP67
Reaktioaika	15 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Tunnistusetäisyys	15 / 70m
Suojauskorkeus	1200 mm
PL	e

SIL	3
Jännitetoleranssi	± 20%
Iskunkestävyys	25g x 6 ms x 600
Tyyppi	4
Paino	1.4 Kg/mt (single bar)
MTTFd	43 vuotta
Säteiden lukumäärä	4
Turvaulostulo	2 OSSD

