

SH4-BASE

Turvavaloverho, Käsisuojaus

SH4-30-0600-B-5
SH4 Basic, 600/30mm, 20m

- Käsisuojaus (R30), alue 0,2-20 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 ...+55 °C
- 2 x OSSD turvaulostulot



TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-BASE on kytkennältään yksinkertainen turvavaloverho. Tarvitsen vain syöttäjännitteen lähettimelle ja vastaanottimelle, ja vastaanottimelta saat turvaulostulot. (2 x OSSD)

Käsisuojausresoluutio on 30mm ja valvontaetäisyys 20m.

Datasensing SH4-turvavaloverhoissa ei ole kuollutta aluetta, joten valoverho tunnistaa koko matkaltaan.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	Vain 2xOSSD-turvaulostulot, Automaattinen restart
IP-luokka	IP65, IP67
Reaktioaika	9 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Tunnistusetäisyys	0,2-20 m
Suojauskorkeus	600 mm
PL	e
SIL	3

