

SH4-BASE-14

Turvavaloverho, Sormisuojaus

SH4-14-1800-B-5
SH4 Basic, 1800/14mm, 10m

- Sormisuojaus (R14), alue 0,2-10 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 ...+55 °C
- 2 x OSSD turvaulostulot



TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-BASE on kytkennältään yksinkertainen turvavaloverho. Tarvitsen vain syöttäjännitteen lähettimelle ja vastaanottimelle ja vastaanottimelta saat turvaulostulot. (2 x OSSD)

Sormisuojauksen resoluutio on 14mm ja valvontaetäisyys 10m.

SH4-turvavaloverhoissa ei ole kuollutta aluetta, joten valoverho tunnistaa koko matkaltaan.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttäjännite	24 V DC
Toiminta	Automaattinen restart
Reaktioaika	24 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Tunnistusetäisyys	0,2-10 m
Suojauskorkeus	1800 mm
PL	e
SIL	3
Jännitetoleranssi	± 20%

