

SH4-STANDARD-14

Turvavaloverho, Sormisuojaus

SH4-14-0750-S-8

SH4 Standard, 750/14mm, 10m

- Sormisuojaus (R14), alue 0,2-10 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 ...+55 °C
- EDM, Reset, 2 x OSSD turvaulostulot



TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-STANDARD turvavaloverhossa voit valita kuittaustoiminnon, sekä tarvittaessa EDM valvonnan ulkoisille koskettimille. Toiminnot valitaan vastaanottimen liittimen kytkennöillä.

Sormisuojauksen resoluutio on 14mm ja valvontaetäisyys 10m.



SH4-turvavaloverhoissa ei ole kuollutta aluetta, joten valoverho tunnistaa koko matkaltaan.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	EDM, Manuaalinen/automaattinen restart
Reaktioaika	13 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Tunnistusetäisyys	0,2-10 m
Suojauskorkeus	750 mm
PL	e
SIL	3
Jännitetoleranssi	± 20%

Resoluutio	14 mm
MTTFd	43 vuotta
Säteiden lukumäärä	75

RECEIVER STANDARD	EMITTER
RX M12 MALE 8 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1- RESET/RESTART (white)	1 - 24V (brown)
2- 24V (brown)	2 - TEST (white)
3- EDM SEL (green)	3 - 0V (blue)
4- EDM (yellow)	4 - NOT CONNECTED (black)
5- OSSD1 (grey)	5 - COM (grey)
6- OSSD2 (pink)	
7- 0V (blue)	
8- MAN_AUTO (red)	

