

SH4-STANDARD-14

Turvavaloverho, Sormisuojaus

SH4-14-0900-S-8

SH4 Standard, 900/14mm, 10m

- Sormisuojaus (R14), alue 0,2-10 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 ...+55 °C
- EDM, Reset, 2 x OSSD turvaulostulot



TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-STANDARD turvavaloverhossa voit valita kuittaustoiminnon, sekä tarvittaessa EDM valvonnan ulkoisille koskettimille. Toiminnot valitaan vastaanottimen liittimen kytkennöillä.

Sormisuojausten resoluutio on 14mm ja valvontaetäisyys 10m.



SH4-turvavaloverhoissa ei ole kuollutta aluetta, joten valoverho tunnistaa koko matkaltaan.



TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	EDM, Manuaalinen/automaattinen restart
Reaktioaika	15 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Tunnistusetäisyys	0,2-10 m
Suojauskorkeus	900 mm
PL	e
SIL	3
Jännitetoleranssi	± 20%

Resoluutio	14 mm
MTTFd	43 vuotta
Säteiden lukumäärä	90

RECEIVER STANDARD	EMITTER
RX M12 MALE 8 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1- RESET/RESTART (white)	1 - 24V (brown)
2- 24V (brown)	2 - TEST (white)
3- EDM SEL (green)	3 - 0V (blue)
4- EDM (yellow)	4 - NOT CONNECTED (black)
5- OSSD1 (grey)	5 - COM (grey)
6- OSSD2 (pink)	
7- 0V (blue)	
8- MAN_AUTO (red)	

																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODEL</th><th>Length</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>SW-14-0200-0.0</td><td>200</td></tr> <tr><td>SW-14-0400-0.0</td><td>400</td></tr> <tr><td>SW-14-0600-0.0</td><td>600</td></tr> <tr><td>SW-14-0800-0.0</td><td>800</td></tr> <tr><td>SW-14-1000-0.0</td><td>1000</td></tr> <tr><td>SW-14-1200-0.0</td><td>1200</td></tr> <tr><td>SW-14-1400-0.0</td><td>1400</td></tr> <tr><td>SW-14-1600-0.0</td><td>1600</td></tr> <tr><td>SW-14-1800-0.0</td><td>1800</td></tr> <tr><td>SW-14-2000-0.0</td><td>2000</td></tr> <tr><td>SW-14-2200-0.0</td><td>2200</td></tr> <tr><td>SW-14-2400-0.0</td><td>2400</td></tr> <tr><td>SW-14-2600-0.0</td><td>2600</td></tr> <tr><td>SW-14-2800-0.0</td><td>2800</td></tr> <tr><td>SW-14-3000-0.0</td><td>3000</td></tr> </tbody> </table>	MODEL	Length	SW-14-0200-0.0	200	SW-14-0400-0.0	400	SW-14-0600-0.0	600	SW-14-0800-0.0	800	SW-14-1000-0.0	1000	SW-14-1200-0.0	1200	SW-14-1400-0.0	1400	SW-14-1600-0.0	1600	SW-14-1800-0.0	1800	SW-14-2000-0.0	2000	SW-14-2200-0.0	2200	SW-14-2400-0.0	2400	SW-14-2600-0.0	2600	SW-14-2800-0.0	2800	SW-14-3000-0.0	3000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODEL</th><th>Length</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>SW-14-0200-0.0</td><td>200</td></tr> <tr><td>SW-14-0400-0.0</td><td>400</td></tr> <tr><td>SW-14-0600-0.0</td><td>600</td></tr> <tr><td>SW-14-0800-0.0</td><td>800</td></tr> <tr><td>SW-14-1000-0.0</td><td>1000</td></tr> <tr><td>SW-14-1200-0.0</td><td>1200</td></tr> <tr><td>SW-14-1400-0.0</td><td>1400</td></tr> <tr><td>SW-14-1600-0.0</td><td>1600</td></tr> <tr><td>SW-14-1800-0.0</td><td>1800</td></tr> <tr><td>SW-14-2000-0.0</td><td>2000</td></tr> <tr><td>SW-14-2200-0.0</td><td>2200</td></tr> <tr><td>SW-14-2400-0.0</td><td>2400</td></tr> <tr><td>SW-14-2600-0.0</td><td>2600</td></tr> <tr><td>SW-14-2800-0.0</td><td>2800</td></tr> <tr><td>SW-14-3000-0.0</td><td>3000</td></tr> </tbody> </table>	MODEL	Length	SW-14-0200-0.0	200	SW-14-0400-0.0	400	SW-14-0600-0.0	600	SW-14-0800-0.0	800	SW-14-1000-0.0	1000	SW-14-1200-0.0	1200	SW-14-1400-0.0	1400	SW-14-1600-0.0	1600	SW-14-1800-0.0	1800	SW-14-2000-0.0	2000	SW-14-2200-0.0	2200	SW-14-2400-0.0	2400	SW-14-2600-0.0	2600	SW-14-2800-0.0	2800	SW-14-3000-0.0	3000
MODEL	Length																																																																
SW-14-0200-0.0	200																																																																
SW-14-0400-0.0	400																																																																
SW-14-0600-0.0	600																																																																
SW-14-0800-0.0	800																																																																
SW-14-1000-0.0	1000																																																																
SW-14-1200-0.0	1200																																																																
SW-14-1400-0.0	1400																																																																
SW-14-1600-0.0	1600																																																																
SW-14-1800-0.0	1800																																																																
SW-14-2000-0.0	2000																																																																
SW-14-2200-0.0	2200																																																																
SW-14-2400-0.0	2400																																																																
SW-14-2600-0.0	2600																																																																
SW-14-2800-0.0	2800																																																																
SW-14-3000-0.0	3000																																																																
MODEL	Length																																																																
SW-14-0200-0.0	200																																																																
SW-14-0400-0.0	400																																																																
SW-14-0600-0.0	600																																																																
SW-14-0800-0.0	800																																																																
SW-14-1000-0.0	1000																																																																
SW-14-1200-0.0	1200																																																																
SW-14-1400-0.0	1400																																																																
SW-14-1600-0.0	1600																																																																
SW-14-1800-0.0	1800																																																																
SW-14-2000-0.0	2000																																																																
SW-14-2200-0.0	2200																																																																
SW-14-2400-0.0	2400																																																																
SW-14-2600-0.0	2600																																																																
SW-14-2800-0.0	2800																																																																
SW-14-3000-0.0	3000																																																																