

## SH4-STANDARD-14

Turvavaloverho, Sormisuojaus

SH4-14-1350-S-8

SH4 Standard, 1350/14mm, 10m

- Sormisuojaus (R14), alue 0,2-10 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 ...+55 °C
- EDM, Reset, 2 x OSSD turvaulostulot



### TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-STANDARD turvavaloverhossa voit valita kuittaustoiminnon, sekä tarvittaessa EDM valvonnan ulkoisille koskettimille. Toiminnot valitaan vastaanottimen liittimen kytkennöillä.

Sormisuojauksen resoluutio on 14mm ja valvontaetäisyys 10m.



SH4-turvavaloverhoissa ei ole kuollutta aluetta, joten valoverho tunnistaa koko matkaltaan.


## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT


|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Käyttöjännite        | 24 V DC                                |
| Toiminta             | EDM, Manuaalinen/automaattinen restart |
| Reaktioaika          | 20 ms                                  |
| Rungon materiaali    | Alumiini                               |
| Max. käyttölämpötila | 55 °C                                  |
| Min. käyttölämpötila | -30 °C                                 |
| Tunnistusetäisyys    | 0,2-10 m                               |
| Suojauskorkeus       | 1350 mm                                |
| PL                   | e                                      |
| SIL                  | 3                                      |
| Jännitetoleranssi    | ± 20%                                  |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Resoluutio         | 14 mm     |
| MTTFd              | 43 vuotta |
| Säteiden lukumäärä | 135       |

| RECEIVER STANDARD                                                                 | EMITTER                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RX M12 MALE 8 PIN                                                                 | TX M12 MALE 5 PIN                                                                 |
|  |  |
| 1- RESET/RESTART (white)                                                          | 1 - 24V (brown)                                                                   |
| 2- 24V (brown)                                                                    | 2 - TEST (white)                                                                  |
| 3- EDM SEL (green)                                                                | 3 - 0V (blue)                                                                     |
| 4- EDM (yellow)                                                                   | 4 - NOT CONNECTED (black)                                                         |
| 5- OSSD1 (grey)                                                                   | 5 - COM (grey)                                                                    |
| 6- OSSD2 (pink)                                                                   |                                                                                   |
| 7- 0V (blue)                                                                      |                                                                                   |
| 8- MAN_AUTO (red)                                                                 |                                                                                   |



| MODEL           | Length |
|-----------------|--------|
| SW-14-0200-0.0  | 200    |
| SW-14-0400-0.0  | 400    |
| SW-14-0600-0.0  | 600    |
| SW-14-0800-0.0  | 800    |
| SW-14-1000-0.0  | 1000   |
| SW-14-1200-0.0  | 1200   |
| SW-14-1400-0.0  | 1400   |
| SW-14-1600-0.0  | 1600   |
| SW-14-1800-0.0  | 1800   |
| SW-14-2000-0.0  | 2000   |
| SW-14-2200-0.0  | 2200   |
| SW-14-2400-0.0  | 2400   |
| SW-14-2600-0.0  | 2600   |
| SW-14-2800-0.0  | 2800   |
| SW-14-3000-0.0  | 3000   |
| SW-14-3200-0.0  | 3200   |
| SW-14-3400-0.0  | 3400   |
| SW-14-3600-0.0  | 3600   |
| SW-14-3800-0.0  | 3800   |
| SW-14-4000-0.0  | 4000   |
| SW-14-4200-0.0  | 4200   |
| SW-14-4400-0.0  | 4400   |
| SW-14-4600-0.0  | 4600   |
| SW-14-4800-0.0  | 4800   |
| SW-14-5000-0.0  | 5000   |
| SW-14-5200-0.0  | 5200   |
| SW-14-5400-0.0  | 5400   |
| SW-14-5600-0.0  | 5600   |
| SW-14-5800-0.0  | 5800   |
| SW-14-6000-0.0  | 6000   |
| SW-14-6200-0.0  | 6200   |
| SW-14-6400-0.0  | 6400   |
| SW-14-6600-0.0  | 6600   |
| SW-14-6800-0.0  | 6800   |
| SW-14-7000-0.0  | 7000   |
| SW-14-7200-0.0  | 7200   |
| SW-14-7400-0.0  | 7400   |
| SW-14-7600-0.0  | 7600   |
| SW-14-7800-0.0  | 7800   |
| SW-14-8000-0.0  | 8000   |
| SW-14-8200-0.0  | 8200   |
| SW-14-8400-0.0  | 8400   |
| SW-14-8600-0.0  | 8600   |
| SW-14-8800-0.0  | 8800   |
| SW-14-9000-0.0  | 9000   |
| SW-14-9200-0.0  | 9200   |
| SW-14-9400-0.0  | 9400   |
| SW-14-9600-0.0  | 9600   |
| SW-14-9800-0.0  | 9800   |
| SW-14-10000-0.0 | 10000  |



| MODEL           | Length |
|-----------------|--------|
| SW-14-0200-0.0  | 200    |
| SW-14-0400-0.0  | 400    |
| SW-14-0600-0.0  | 600    |
| SW-14-0800-0.0  | 800    |
| SW-14-1000-0.0  | 1000   |
| SW-14-1200-0.0  | 1200   |
| SW-14-1400-0.0  | 1400   |
| SW-14-1600-0.0  | 1600   |
| SW-14-1800-0.0  | 1800   |
| SW-14-2000-0.0  | 2000   |
| SW-14-2200-0.0  | 2200   |
| SW-14-2400-0.0  | 2400   |
| SW-14-2600-0.0  | 2600   |
| SW-14-2800-0.0  | 2800   |
| SW-14-3000-0.0  | 3000   |
| SW-14-3200-0.0  | 3200   |
| SW-14-3400-0.0  | 3400   |
| SW-14-3600-0.0  | 3600   |
| SW-14-3800-0.0  | 3800   |
| SW-14-4000-0.0  | 4000   |
| SW-14-4200-0.0  | 4200   |
| SW-14-4400-0.0  | 4400   |
| SW-14-4600-0.0  | 4600   |
| SW-14-4800-0.0  | 4800   |
| SW-14-5000-0.0  | 5000   |
| SW-14-5200-0.0  | 5200   |
| SW-14-5400-0.0  | 5400   |
| SW-14-5600-0.0  | 5600   |
| SW-14-5800-0.0  | 5800   |
| SW-14-6000-0.0  | 6000   |
| SW-14-6200-0.0  | 6200   |
| SW-14-6400-0.0  | 6400   |
| SW-14-6600-0.0  | 6600   |
| SW-14-6800-0.0  | 6800   |
| SW-14-7000-0.0  | 7000   |
| SW-14-7200-0.0  | 7200   |
| SW-14-7400-0.0  | 7400   |
| SW-14-7600-0.0  | 7600   |
| SW-14-7800-0.0  | 7800   |
| SW-14-8000-0.0  | 8000   |
| SW-14-8200-0.0  | 8200   |
| SW-14-8400-0.0  | 8400   |
| SW-14-8600-0.0  | 8600   |
| SW-14-8800-0.0  | 8800   |
| SW-14-9000-0.0  | 9000   |
| SW-14-9200-0.0  | 9200   |
| SW-14-9400-0.0  | 9400   |
| SW-14-9600-0.0  | 9600   |
| SW-14-9800-0.0  | 9800   |
| SW-14-10000-0.0 | 10000  |