

SH4-STANDARD-14

Turvavaloverho, Sormisuojaus

SH4-14-1650-S-8

SH4 Standard, 1650/14mm, 10m

- Sormisuojaus (R14), alue 0,2-10 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 ...+55 °C
- EDM, Reset, 2 x OSSD turvaulostulot



TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-STANDARD turvavaloverhossa voit valita kuittaustoiminnon, sekä tarvittaessa EDM valvonnan ulkoisille koskettimille. Toiminnot valitaan vastaanottimen liittimen kytkennöillä.

Sormisuojauksen resoluutio on 14mm ja valvontaetäisyys 10m.



SH4-turvavaloverhoissa ei ole kuollutta aluetta, joten valoverho tunnistaa koko matkaltaan.


TEKNISET TIEDOT

TIEDOT


Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	EDM, Manuaalinen/automaattinen restart
Reaktioaika	23 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Tunnistusetäisyys	0,2-10 m
Suojauskorkeus	1650 mm
PL	e
SIL	3
Jännitetoleranssi	± 20%

Resoluutio	14 mm
MTTFd	43 vuotta
Säteiden lukumäärä	165

RECEIVER STANDARD	EMITTER
RX M12 MALE 8 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1- RESET/RESTART (white) 2- 24V (brown) 3- EDM SEL (green) 4- EDM (yellow) 5- OSSD1 (grey) 6- OSSD2 (pink) 7- 0V (blue) 8- MAN_AUTO (red)	1 - 24V (brown) 2 - TEST (white) 3 - 0V (blue) 4 - NOT CONNECTED (black) 5 - COM (grey)



MODEL	Length
SW-14-0200-0.0	200
SW-14-0400-0.0	400
SW-14-0600-0.0	600
SW-14-0800-0.0	800
SW-14-1000-0.0	1000
SW-14-1200-0.0	1200
SW-14-1400-0.0	1400
SW-14-1600-0.0	1600
SW-14-1800-0.0	1800
SW-14-2000-0.0	2000



MODEL	Length
SW-14-0200-0.0	200
SW-14-0400-0.0	400
SW-14-0600-0.0	600
SW-14-0800-0.0	800
SW-14-1000-0.0	1000
SW-14-1200-0.0	1200
SW-14-1400-0.0	1400
SW-14-1600-0.0	1600
SW-14-1800-0.0	1800
SW-14-2000-0.0	2000