

SH4-STANDARD-14

Turvavaloverho, Sormisuojaus

SH4-14-2100-S-8

SH4 Standard, 2100/14mm, 10m

- Sormisuojaus (R14), alue 0,2-10 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 ...+55 °C
- EDM, Reset, 2 x OSSD turvaulostulot



TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-STANDARD turvavaloverhossa voit valita kuittaustoiminnon, sekä tarvittaessa EDM valvonnan ulkoisille koskettimille. Toiminnot valitaan vastaanottimen liittimen kytkennöillä.

Sormisuojauksen resoluutio on 14mm ja valvontaetäisyys 10m.



SH4-turvavaloverhoissa ei ole kuollutta aluetta, joten valoverho tunnistaa koko matkaltaan.


TEKNISET TIEDOT

TIEDOT


Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	EDM, Manuaalinen/automaattinen restart
Reaktioaika	27 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Tunnistusetäisyys	0,2-10 m
Suojauskorkeus	2100 mm
PL	e
SIL	3
Jännitetoleranssi	± 20%

Resoluutio	14 mm
MTTFd	43 vuotta
Säteiden lukumäärä	210

RECEIVER STANDARD	EMITTER
RX M12 MALE 8 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1- RESET/RESTART (white)	1 - 24V (brown)
2- 24V (brown)	2 - TEST (white)
3- EDM SEL (green)	3 - 0V (blue)
4- EDM (yellow)	4 - NOT CONNECTED (black)
5- OSSD1 (grey)	5 - COM (grey)
6- OSSD2 (pink)	
7- 0V (blue)	
8- MAN_AUTO (red)	



MODEL	Length
SW-14-0200-0.0	200
SW-14-0400-0.0	400
SW-14-0600-0.0	600
SW-14-0800-0.0	800
SW-14-1000-0.0	1000
SW-14-1200-0.0	1200
SW-14-1400-0.0	1400
SW-14-1600-0.0	1600
SW-14-1800-0.0	1800
SW-14-2000-0.0	2000
SW-14-2200-0.0	2200
SW-14-2400-0.0	2400
SW-14-2600-0.0	2600
SW-14-2800-0.0	2800
SW-14-3000-0.0	3000
SW-14-3200-0.0	3200
SW-14-3400-0.0	3400
SW-14-3600-0.0	3600
SW-14-3800-0.0	3800
SW-14-4000-0.0	4000



MODEL	Length
SW-14-0200-0.0	200
SW-14-0400-0.0	400
SW-14-0600-0.0	600
SW-14-0800-0.0	800
SW-14-1000-0.0	1000
SW-14-1200-0.0	1200
SW-14-1400-0.0	1400
SW-14-1600-0.0	1600
SW-14-1800-0.0	1800
SW-14-2000-0.0	2000
SW-14-2200-0.0	2200
SW-14-2400-0.0	2400
SW-14-2600-0.0	2600
SW-14-2800-0.0	2800
SW-14-3000-0.0	3000
SW-14-3200-0.0	3200
SW-14-3400-0.0	3400
SW-14-3600-0.0	3600
SW-14-3800-0.0	3800
SW-14-4000-0.0	4000