

SH4-STANDARD MUTING-14

Turvavaloverho, Sormisuojaus

SH4-14-0900-SM-8

SH4 Standard Muting, 900/14mm, 10m

- Käsisuojaus (R30), alue 0,2-20 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 ...+55 °C
- Muting toiminnot valittavissa DIP-kytkimillä



TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-Standard Muting on helppokäyttöinen turvavaloverho yksinkertaisiin muting sovelluksiin.

DIP-kytkimillä pystytään valitsemaan L/T tai X-muting sovellus, koko/osittainen muting, kuittaustoiminto jne.

SH4-Standard Muting malleja on kaksi:

*SH4-X-XXXX-SM-8 mallissa vastaanottimessa on vain yksi 8-napainen M12-liitoskaapeli, missä kaikki toiminnot.

*SH4-X-XXXX-SM-8-5 mallissa on oma 5-napainen M12-liitoskaapeli muting antureiden tuloille.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	Mykistys, EDM, Manuaalinen/automaattinen restart
Reaktioaika	15 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Tunnistusetäisyys	0,2-10 m
Suojauskorkeus	900 mm
PL	e
SIL	3

Jännitetoleranssi	± 20%
Resoluutio	14 mm
MTTFd	43 vuotta
Säteiden lukumäärä	90

