

## SH4-STANDARD MUTING-14

Turvavaloverho, Sormisuojaus

SH4-14-1350-SM-8

SH4 Standard Muting, 1350/14mm, 10m

- Käsisuojaus (R30), alue 0,2-20 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 ...+55 °C
- Muting toiminnot valittavissa DIP-kytkimillä



### TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-Standard Muting on helppokäyttöinen turvavaloverho yksinkertaisiin muting sovelluksiin.

DIP-kytkimillä pystytään valitsemaan L/T tai X-muting sovellus, koko/osittainen muting, kuittaustoiminto jne.

SH4-Standard Muting malleja on kaksi:

\*SH4-X-XXXX-SM-8 mallissa vastaanottimessa on vain yksi 8-napainen M12-liitoskaapeli, missä kaikki toiminnot.

\*SH4-X-XXXX-SM-8-5 mallissa on oma 5-napainen M12-liitoskaapeli muting antureiden tuloille.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Käyttöjännite        | 24 V DC                                          |
| Toiminta             | Mykistys, EDM, Manuaalinen/automaattinen restart |
| Reaktioaika          | 20 ms                                            |
| Rungon materiaali    | Alumiini                                         |
| Max. käyttölämpötila | 55 °C                                            |
| Min. käyttölämpötila | -30 °C                                           |
| Tunnistusetäisyys    | 0,2-10 m                                         |
| Suojauskorkeus       | 1350 mm                                          |
| PL                   | e                                                |
| SIL                  | 3                                                |

