

SH4-ADVANCED-14

Turvavaloverho, Sormisuojaus

SH4-14-0900-A-12-5

SH4 Advanced, 900/14mm, 10m

- Sormisuojaus (R14), alue 0,2-10 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 ...+55 °C
- Monipuoliset Muting toiminnot ohjelmoitavissa, wi-fi



TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-Advanced turvavaloverho on täysin ohjelmoitava Wi-Fi:llä, SH4-designer ohjelmalla. Ohjelmoitavissa mm. osittainen muting, dynaaminen muting, 4-signaalin muting, monipuoliset blanking toiminnot.

Kohdistusta auttaa integroitu laserkohdistin.

Hyvä värinän sietokyky, IP67 sekä lämpötila-alue -30...+55°C antaa mahdollisuuksia myös vaativiin asennuskohteisiin.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	Mykistys, Blanking, EDM, Manuaalinen/automaattinen restart
Reaktioaika	15 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Tunnistusetäisyys	0,2-10 m
Suojauskorkeus	900 mm
PL	e
SIL	3
Jännitetoleranssi	± 20%

Resoluutio	14 mm
MTTFd	43 vuotta
Säteiden lukumäärä	90

RECEIVER
DUAL CONNECTOR

RX M12 MALE 12 PIN

1 - 24V (brown)
2 - 0V (blue)
3 - GP_IN1 (white)
4 - GP_IN2 (green)
5 - OSSD2 (pink)
6 - GP_IN3 (yellow)
7 - GP_IN4 (black)
8 - OSSD1 (grey)
9 - 0V/R2 (red)
10 - GP_ID1 (violet)
11 - GP_ID2 (grey-pink)³
12 - NOT CONNECTED (red-blue)

EMITTER
DUAL CONNECTOR

TX M12 MALE 5 PIN

1 - 24V (brown)
2 - TEST/AIMER (white)¹
3 - 0V (blue)
4 - CODE (black)²
5 - COM (grey)

RX M12 FEMALE 5 PIN

1 - 24V OUT (brown)
2 - GP_IN5 (white)
3 - 0V OUT (blue)
4 - GP_IN6 (black)
5 - GP_ID2 (grey)⁴

TX M12 FEMALE 5 PIN

1 - 24V OUT (brown)
2 - TEST/AIMER (white)
3 - 0V OUT (blue)
4 - CODE (black)
5 - CASCOM (grey)

