

SH4-ADVANCED-14

Turvavaloverho, Sormisuojaus

SH4-14-1650-A-12-5

SH4 Advanced, 1650/14mm, 10m

- Sormisuojaus (R14), alue 0,2-10 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 ...+55 °C
- Monipuoliset Muting toiminnot ohjelmoitavissa, wi-fi



TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-Advanced turvavaloverho on täysin ohjelmoitava Wi-Fi:llä, SH4-designer ohjelmalla. Ohjelmoitavissa mm. osittainen muting, dynaaminen muting, 4-signaalin muting, monipuoliset blanking toiminnot.

Kohdistusta auttaa integroitu laserkohdistin.

Hyvä värinän sietokyky, IP67 sekä lämpötila-alue -30...+55°C antaa mahdollisuuksia myös vaativiin asennuskohteisiin.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	Mykistys, Blanking, EDM, Manuaalinen/automaattinen restart
Reaktioaika	23 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Tunnistusetäisyys	0,2-10 m
Suojauskorkeus	1650 mm
PL	e
SIL	3
Jännitetoleranssi	± 20%

