

SH4-STANDARD-30

Turvavaloverho, Käsisuojaus

SH4-30-1050-S-8

SH4 Standard, 1050/30mm, 20m

- Käsisuojaus (R30), alue 0,2-20 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 ...+55 °C
- EDM, Reset, 2 x OSSD turvaulostulot



TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-STANDARD turvavaloverhossa voit valita kuittaustoiminnon, sekä tarvittaessa EDM valvonnan ulkoisille koskettimille. Toiminnot valitaan vastaanottimen liittimen kytkennöillä.

Sormisuojausresoluutio on 30mm ja valvontaetäisyys 20m.

SH4-turvavaloverhoissa ei ole kuollutta aluetta, joten valoverho tunnistaa koko matkaltaan.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	EDM, Manuaalinen/automaattinen restart
Reaktioaika	11 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Tunnistusetäisyys	0,2-20 m
Suojauskorkeus	1050 mm
PL	e
SIL	3
Jännitetoleranssi	± 20%

