

## SH4-STANDARD-30

Turvavaloverho, Käsisuojaus

SH4-30-1800-S-8

SH4 Standard, 1800/30mm, 20m

- Käsisuojaus (R30), alue 0,2-20 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 ...+55 °C
- EDM, Reset, 2 x OSSD turvaulostulot



### TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-STANDARD turvavaloverhossa voit valita kuittaustoiminnon, sekä tarvittaessa EDM valvonnan ulkoisille koskettimille. Toiminnot valitaan vastaanottimen liittimen kytkennöillä.

Sormisuojausresoluutio on 30mm ja valvontaetäisyys 20m.

SH4-turvavaloverhoissa ei ole kuollutta aluetta, joten valoverho tunnistaa koko matkaltaan.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Käyttöjännite        | 24 V DC                                |
| Toiminta             | EDM, Manuaalinen/automaattinen restart |
| Reaktioaika          | 14 ms                                  |
| Rungon materiaali    | Alumiini                               |
| Max. käyttölämpötila | 55 °C                                  |
| Min. käyttölämpötila | -30 °C                                 |
| Tunnistusetäisyys    | 0,2-20 m                               |
| Suojauskorkeus       | 1800 mm                                |
| PL                   | e                                      |
| SIL                  | 3                                      |
| Jännitetoleranssi    | ± 20%                                  |

