

SH4-STANDARD MUTING-30

Turvavaloverho, Käsisuojaus

SH4-30-1500-SM-8-5

SH4 Standard Muting, 1500/30mm, 20m

- Käsisuojaus (R30), alue 0,2-20 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 ...+55 °C
- Muting toiminnot valittavissa DIP-kytkimillä



TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-Standard Muting on helppokäyttöinen turvavaloverho yksinkertaisiin muting sovelluksiin. DIP-kytkimillä pystytään valitsemaan L/T&X-muting sovellus, koko/osittainen muting, kuittaustoiminto jne.

SH4-Standard Muting malleja on kaksi:

SH4-X-XXXX-SM-8 mallissa vastaanottimessa on vain yksi 8-napainen M12-liitoskaapeli, missä kaikki toiminnot. SH4-X-XXXX-SM-8-5 mallissa on oma 5-napainen M12-liitoskaapeli muting antureiden tuloille.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	Manuaalinen/automaattinen restart, EDM, Mykistys
Reaktioaika	13 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Tunnistusetäisyys	0,2-20 m
Suojauskorkeus	1500 mm
PL	e
SIL	3

