

## SH4-ADVANCED-30

Turvavaloverho, Käsisuojaus

SH4-30-2250-A-12

SH4 Advanced, 2250/30mm, 20m

- Sormisuojaus (R30), alue 0,2-20 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 ...+55 °C
- Monipuoliset Muting toiminnot ohjelmoitavissa, wi-fi



### TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-Advanced turvavaloverho on täysin ohjelmoitava Wi-Fi:llä, SH4-designer ohjelmalla. Ohjelmoitavissa mm. osittainen muting, dynaaminen muting, 4-signaalin muting, monipuoliset blanking toiminnot.

Kohdistusta auttaa integroitu laserkohdistin.

Hyvä tärinän sietokyky, IP67 sekä lämpötila-alue -30...+55° C antaa mahdollisuuksia myös vaativiin asennuskohteisiin.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Käyttöjännite        | 24 V DC                                                    |
| Toiminta             | Mykistys, Blanking, EDM, Manuaalinen/automaattinen restart |
| Reaktioaika          | 17 ms                                                      |
| Rungon materiaali    | Alumiini                                                   |
| Max. käyttölämpötila | 55 °C                                                      |
| Min. käyttölämpötila | -30 °C                                                     |
| Tunnistusetäisyys    | 0,2-20 m                                                   |
| Suojauskorkeus       | 2250 mm                                                    |
| PL                   | e                                                          |
| SIL                  | 3                                                          |
| Jännitetoleranssi    | ± 20%                                                      |

