

## TURVAVALOVERHO SG4-B 30 KÄSISUOJAUS, 4-NAPAINEN

SG4-30-015-OO-X

Turvavaloverho, 150/30 mm/0,2-19 m, base

- Turvavaloverho, Tyyppi 4, PL e
- Käsisuojaus (R30), alue 0,2-19 m
- Perustoiminnot



### TUOTEKUVAUS

#### Ominaisuudet

- Käsisuojaus, resoluutio 30 mm, alue 0,2-19 m
- Yksinkertainen turvavaloverho perustoiminnoilla
- Profiili 32,3x36,9 mm

Datalogic myöntää 3 vuoden takuun turvavalopuomeille ja turvavaloverhoille.



#### Sovelluskohteet

Käsisuojaus (R ≤30 mm)



## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

IP-luokka

IP65

<b>Reaktioaika</b>	9 ms
<b>LED-indikointi</b>	6 x LED, 7-segmentti (SSD) näyttö
<b>Rungon materiaali</b>	Alumiini
<b>Max. käyttölämpötila</b>	55 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	0 °C
<b>Hyväksynät</b>	CE, cULus, TÜV
<b>Toimintaetäisyys</b>	0,2-19 m

<b>Suojauskorkeus</b>	150 mm
<b>Max. tehonkulutus</b>	Lähetin, max 2,5 W. Vastaanotin 3,5 W (ilman kuormaa)
<b>Syöttöjännite</b>	24 V DC, stabiloitu
<b>PL</b>	e (EN ISO 13849-1)
<b>SFF</b>	99,30 %
<b>SIL</b>	3 (EN IEC 61508)
<b>Jännitetoleranssi</b>	±20 %
<b>Turvaulostulot</b>	2 OSSD
<b>T1 (Elinikä vuosina)</b>	20
<b>Tyyppi</b>	4
<b>Kaapeliliitäntä, vastaanotin</b>	M12, 4-napainen
<b>Kaapeliliitäntä, lähetin</b>	M12, 4-napainen
<b>Max. kaapelipituus</b>	50 m
<b>Yhdenmukaisuusvaatimukset</b>	EMC, LVD, MD
<b>Max. kytkentävirta</b>	0,5 A
<b>DC</b>	98,80%
<b>MTTFd</b>	444 vuotta
<b>Säteiden lukumäärä</b>	8



