

TURVAVALOVERHO SG4-B 30 KÄSISUOJAUS, 4-NAPAINEN

SG4-30-150-OO-X

Turvavaloverho, 1500/30 mm/0,2-19 m, base

- Turvavaloverho, Tyyppi 4, PL e
- Käsिसuojaus (R30), alue 0,2-19 m
- Perustoiminnot



TUOTEKUVAUS

Ominaisuudet

- Käsисuojaus, resoluutio 30 mm, alue 0,2-19 m
- Yksinkertainen turvavaloverho perustoiminnoilla
- Profiili 32,3x36,9 mm

Datalogic myöntää 3 vuoden takuun turvavalopuomeille ja turvavaloverhoille.



Sovelluskohteet

Käsисuojaus (R ≤30 mm)



TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

IP-luokka

IP65

Reaktioaika	25 ms
LED-indikointi	6 x LED, 7-segmentti (SSD) näyttö
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Hyväksynnät	CE, cULus, TÜV
Toimintaetäisyys	0,2-19 m
Suojauskorkeus	1500 mm
Max. tehonkulutus	Lähetin, max 2,5 W. Vastaanotin 3,5 W (ilman kuormaa)
Syöttöjännite	24 V DC, stabiloitu
PL	e (EN ISO 13849-1)
SFF	99,30 %
SIL	3 (EN IEC 61508)
Jännitetoleranssi	±20 %
Turvaulostulot	2 OSSD
T1 (Elinikä vuosina)	20
Tyyppi	4
Resoluutio	30 mm
Kaapeliliitäntä, vastaanotin	M12, 4-napainen
Kaapeliliitäntä, lähetin	M12, 4-napainen
Max. kaapelipituus	50 m
Yhdenmukaisuusvaatimukset	EMC, LVD, MD
Max. kytkentävirta	0,5 A
DC	98,80%
MTTFd	444 vuotta
Säteiden lukumäärä	80



