

## SL-SLIM-14

Turvavaloverho, Sormisuojaus

SL2-14-1110-E

Turvavaloverho, slim, 1110/14 mm/0,2-6 m

- Turvavaloverho, Tyyppi 2/4, Plc/e
- Kapea profiili, 15x32mm
- Ei kuollutta aluetta
- Valvonta-alue: 0,2-6m



### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Käyttöjännite        | 24 V DC                                                 |
| Toiminta             | Kalibrointitila, Manuaalinen/automaattinen restart, EDM |
| IP-luokka            | IP65                                                    |
| Reaktioaika          | 17 ms                                                   |
| Rungon materiaali    | Alumiini                                                |
| Max. käyttölämpötila | 55 °C                                                   |
| Min. käyttölämpötila | -10 °C                                                  |
| Hyväksynnät          | CE, cULus, TÜV                                          |
| Toimintaetäisyys     | 0,2-6 m                                                 |
| Suojauskorkeus       | 1110 mm                                                 |
| Max. tehonkulutus    | Lähetin, 1,6W. Vastaanotin 4,2 W. (ilman kuormaa)       |
| PL                   | c (EN ISO 13849-1)                                      |
| SFF                  | 98,93 %                                                 |
| SIL                  | 1 (EN IEC 62061)                                        |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Jännitetoleranssi            | ±20 %                  |
| Turvaulostulot               | 2 OSSD                 |
| T1 (Elinikä vuosina)         | 20                     |
| Tyyppi                       | 4                      |
| Resoluutio                   | 14 mm                  |
| Kaapeliliitäntä, vastaanotin | M12, 5-napainen        |
| Kaapeliliitäntä, lähetin     | M12, 5-napainen        |
| Max. kaapelipituus           | 20 m                   |
| Yhdenmukaisuusvaatimukset    | EMC, LVD, MD           |
| Max. kytkentävirta           | 0,3 A                  |
| DC                           | 98,80 %                |
| Max. lukuetäisyys            | 6 m                    |
| Extratoiminnot               | EDM, kuittaustoiminnot |
| MTTFd                        | 191 vuotta             |
| Säteiden lukumäärä           | 111                    |

