

SH4 ACTIVE-PASSIVE

Turvavalopuomi, kehontunnistus

SH4-4-0900-B-AP-5

SH4 Body Base, Active-Passive, 4-säteinen, 900m

- Peilimalli, 0,5-8m
- Kehontunnistus, Tyyppi 4, PL e
- Valvontakorkeudet 500-800-900-1200 mm



TUOTEKUVAUS

Datalogic turvavalopuomi SH4 active-Passiveon ideaalinen ratkaisu kehontunnistukseen lyhyille etäisyyksille, kun toista puolta ei pystytä helposti kaapeloimaan. Mallit koostuvat aktiivisesta ja passiivisesta (peili)yksiköstä.

Aktiivisessa yksikössä on lähetin ja vastaanotin, säde kiertää passiivisen yksikön (peili) kautta ja näin kaapelointia ei tarvita passiiviselle yksikölle lainkaan. Nykyaikaisen muovipeilitekniikan ansiosta tunnistusetäisyys on 8 m. Reflector-sarjan turvavalopuomit ovat saatavilla 2, 3 ja 4 -säteisinä versioina ja valvontakorkeudet ovat vastaavasti 500, 800, 900 ja 1200 mm.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	Automaattinen restart
IP-luokka	IP65, IP67
Reaktioaika	15 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. varastointilämpötila	55 °C
Min. varastointilämpötila	-30 °C

Tunnistusetäisyys	0,5-8 m
Suojauskorkeus	900 mm
PL	e
SIL	3
Jännitetoleranssi	± 20%
Iskunkestävyys	25g x 6 ms x 600
Tyyppi	4
Paino	1.4 Kg/mt (single bar)
Kaapeliliitäntä, vastaanotin	M12-4/5 napainen
Kaapeliliitäntä, lähetin	M12-4/5 napainen
Max. kaapelipituus	30 m
Säteiden lukumäärä	4
Turvaulostulo	2 OSSD

