

PVC-LIITÄNTÄKAAPELI CHAINFLEX® CF884

CF884.001

Chainflex® CF884 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C
mm² PVC



- Taipuisa
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Paloa hidastava

TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-liitäntäkaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematkaksi 10 m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta. Kattavuus 60% optinen. Taivutuskestävä folioiteippi kattavuus 100% optinen.
Lämpötila-alue min. ketjikäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjikäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-15 °C
Cu-paino	43 kg/km
Paino	94 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnot	CE, RU
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjikäyttöön	Kyllä
Väri	Vihreä RAL 6018
Taivutussäde	15 x d
Ulkohalkaisija	8,5 mm
Nimellisjännite	30 V
Johdinluku x poikkipinta mm²	(3x(2x0,14)C+ (4x0,14)+(2x0,5))C
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä

