



SIHF-SILIKONIKAAPELI

SAB01410205/04K
SIHF-O 2x0,5 mm²



- Lämmönkestävä
- Taipuisa myös pakkasessa
- Soveltuu monille teollisuuden aloille

TUOTEKUVAUS

Suuria lämpötilavaihteluita kestävä halogeeniton silikonikaapeli.

Käyttökohteina esim. sulatot, metalli- ja terästeollisuus, kuumavalssaamot, turvallisuustekniikka, ohjaus-, mittaus- ja sähkötekniikka, sementti-, lasi- ja keramiikkateollisuus, saunojen rakennus, lämpö-, kylmä- ja ilmastointitekniikka.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	Silikoni
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	Uo/U 300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	5,5 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-60 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	180 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-60 °C
Cu-paino	9,6 kg/km
Paino	39 kg/km
Johdineriste	Silikoni
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Värikoodatut DIN VDE 0293 mukaisesti: 6 osajohtimesta alkaen mustat numeroidut osajohtimet ja keltavihreä suojajohdin
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Johtimet	Hienosäikeinen tinattu CU-johdin DIN VDE 0295 mukaisesti
Hyväksynät	RoHS
Koestusjännite	2000 V

Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Punaruskea
Lämpötila-alue, lyhytaikaisesti max.	250 °C