

H05BQ-F, H07BQ-F PUR- OHJAUSKAAPELI

SAB02690207/04K
H05BQ-F 2x0,75 mm²



- Taipuisa myös pakkasessa
- Öljyn- ja säänkestävä
- Halogeeniton

TUOTEKUVAUS

Hyvin mekaanista ja sään aiheuttamaa rasitusta kestävä kaapeli, joka sietää myös hyvin useita erinäisiä kemikaaleja.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,75 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Ei
Yhteinen EMC-suoja	Tinattu Cu-palmikko
Nimellisjännite	U _o /U 300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	6,4 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-45 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-35 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 4 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 12,5 x d
Cu-paino	14,4 kg/km
Paino	50 kg/km
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut johtimet. 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä suojajohdin
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet
Hyväksynnät	RoHS
Halogeeniton	Kyllä

Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	2000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Oranssi RAL 2003
Palonkestävyys	Paloa johtamaton DIN VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 mukaisesti
Standardit	DIN VDE 0295, DIN VDE 0281, DIN VDE 0245, DIN VDE 0250
Välieriste	PET-teippi

