


YSLCY PVC-OHJAUSKAAPELI

Häiriösuojattu

SAB02380205/04K
YSLCY-OZ 2x0,5 mm²



- Taipuisa
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Numeroidut osajohtimet
- Pieni ulkohalkaisija ja taivutussäde

TUOTEKUVAUS

YSLCY-ohjauskaapeli Cu-suojauksella soveltuu ohjaus- ja syöttökaapeliksi, esimerkiksi autoteollisuuteen, automaatiosovelluksiin, puristimien, työstö-, tekstiili-, paino- ja paperikoneiden rakennukseen. PET-teippi korvaa PVC-sisävaipan. EMC-ominaisuuksien optimoimiseksi Cu-suojaus tulee maadoittaa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
Yhteinen EMC-suoja	Tinattu Cu-palmikko
Nimellisjännite	Uo/U 300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	5,3 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-5 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 10 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 10 x d
Cu-paino	23,6 kg/km
Paino	41 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut johtimet, 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä suojajohdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu

Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet
Hyväksynät	RoHS
Koestusjännite	3000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Harmaa
Standardit	DIN VDE 0295 + DIN VDE 0281
Välieriste	PET-teippi